

**1. EU-Konformitätserklärung Nr. KE 006-003-00043-000 Papplage - Rev. 01**

**2. Name und Anschrift des Erzeugers:**

NORWE ONE GmbH  
Paulstraße 5  
51702 Bergneustadt

**3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Erzeuger.**

Der in Ziffer 2 genannte Erzeuger der Verpackung (Nr. 006-003-00043-000, Wellpapp-Papplage) trägt die alleinige Verantwortung für die Konformität nach der PPWR.

**4. Gegenstand der Erklärung (Kennung der Verpackung zwecks Rückverfolgbarkeit):  
Beschreibung der Verpackung:**

Einkauf-Artikelnummer: 006-003-00043-000

Beschreibung: Wellpapp-Papplage

**5. Die folgenden Artikel der Verpackungsverordnung PPWR gem. (EU) 2025/40 werden mit dem angegebenen Ergebnis für den unter Nummer 4 genannten Artikel bestätigt**

Hinweis, die Pflichten aus den Artikeln 5-12 der PPWR, treten sukzessive in Kraft und werden durch begleitende Rechtsakte, die noch erlassen werden, konkretisiert. Daher werden im Rahmen der hier vorliegenden Konformitätserklärung die Rechtsvorschriften geprüft und deren Einhaltung bestätigt, die zum Zeitpunkt der Unterschrift gelten.

Folgende Rechtsakte wurden berücksichtigt:

PPWR, 2025/40

- Art. 5, Abs. 1 Stoffbeschränkung nach REACH
- Art. 5, Abs. 4 Stoffverbote Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom unter 100 mg/kg
- Art. 5, Abs. 5 Stoffbeschränkung PFAS in Verpackung, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen
- Art. 11 Wiederverwendung

| Artikel gem. PPWR (EU) 2025/40                                                                   | Ergebnis                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art. 5 Abs. 1 Stoffbeschränkung nach REACH                                                       | Grenzwerte werden eingehalten                                |
| Art. 5 Abs. 4 Stoffverbote Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom unter 100 mg/kg    | Grenzwerte werden eingehalten                                |
| Art. 5 Abs. 5 Stoffbeschränkung: PFAS in Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen | trifft nicht zu, da Lebensmittelkontakt nicht vorgesehen ist |
| Art. 11 Wiederverwendbare Verpackungen                                                           | Artikel gilt als wiederverwendbar                            |

**6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:**

Details sind der Spezifikation Wellpappe zu entnehmen (siehe Anlage).

**7. Zusätzliche Angaben:**

Unterzeichnet für und im Namen der NORWE ONE GmbH:

Bergneustadt den 31.07.2026

i.A. Michael Kruszinski (QMB + UMB)

|                               |                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TILLMANN<br/>WELLPAPPE</b> |                                   | <b>Spezifikation Wellpappe</b><br><br>Katharina Tillmann Papier- und Wellpappenfabrik e.K.<br>Im Karweg 14, 59846 Sundern-Stockum | 63<br><br>Erstellt am: 16.06.2026 |
| Kunde                         | NORWE GmbH                        |                                                                                                                                   |                                   |
| Kunden Artikel Nr.            | 006-003-00043-000 <i>Papplaye</i> |                                                                                                                                   |                                   |
| Kunden Artikel Bez.           |                                   |                                                                                                                                   |                                   |

#### Ausführung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Artikelnummer          | 13130044   |
| Fefco-Nr. / Teile-Nr.  | 0900 / 1   |
| Netto-Fläche (m²)      | 0,13690000 |
| Werkzeug-Nr.           |            |
| Zeichnungs-Nr.         |            |
| Netto Stückgewicht (g) | 93         |

#### Abmessungen

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| Innenmaß     | LxBxH (mm) | 370 x 370 x |
| Außenmaß     | LxBxH (mm) |             |
| Zuschnittmaß | LxB (mm)   | 370 x 370   |

|                           |                         |          |                                  |          |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Toleranz nach DIN 55429-2 | <b>gestanzt je Maß:</b> |          | <b>andere Herstellungsarten:</b> |          |
|                           | < 200 mm:               | +/- 1 mm | < 300 mm:                        | +/- 3 mm |
|                           | > 200 - 700 mm:         | +/- 2 mm | > 300 - 700 mm:                  | +/- 4 mm |
|                           | > 700 mm:               | +/- 3 mm | > 700 - 1200 mm:                 | +/- 6 %  |

| Materialzusammensetzung            | g/m² | Material / Farbe | Tol.% |                  |               |
|------------------------------------|------|------------------|-------|------------------|---------------|
| Außendecke                         | 140  | Testliner braun  | 10    | Qualität Bez.    | 5300 DD 30    |
| Welle 1                            | 100  | Fluting grau     | 10    | Wellenart        | BC            |
| Zwischendecke                      | 100  | Fluting grau     | 10    | ECT (kN/m)       | 7,65          |
| Welle 2                            | 100  | Fluting grau     | 10    | FSC Credit       | Recycled      |
| Innendecke                         | 140  | Testliner braun  | 10    | Anteil Rezyclat  | 100 %         |
| Dicke der Wellpappe nach DIN 55468 | 6,1  | +/-              | 0,4   | Co2eq (g/stk)    | 81,27 g CO2eq |
|                                    |      |                  |       | Bahnenverklebung | Weizenstärke  |

#### Druck

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Druckverfahren            | Unbedruckt |
| Anzahl Farben (ohne Lack) |            |
| Lackierung                |            |

Für den Druck werden ausschließlich migrationsarme, wasserbasierte Druckfarben und Lacke eingesetzt, die für die vorgesehene Anwendung geeignet sind.

#### Verschluss

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Verschlussart        |                      |
| Klebstoffapplikation | Dispersionsklebstoff |

#### Palettierung

|                 |      |                               |                  |
|-----------------|------|-------------------------------|------------------|
| Stück pro Pal.  | 1050 | Palettentyp                   | Europalette      |
| Stück je Bündel | 1    | Paletten-Abmessung inkl. Pal. | 1110 x 740 x 945 |
| Bündel je Pal.  | 1050 | Gesamtpalettengewicht (Kg)    | 119,34           |

#### Lagerbedingung

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Lagertemperatur      | 18 - 23 °C |
| Relative Luftfeuchte | 45 - 65 %  |
| Haltbarkeit          | 12 Monate  |

#### Bemerkungen

|  |
|--|
|  |
|--|

Die Verpackungen entsprechen, soweit anwendungsrelevant, den geltenden Anforderungen an Produktsicherheit und Verpackungskonformität. Schwermetalle, MOSH/MOAH und Phthalate werden nach unserem Kenntnisstand nicht bewusst eingesetzt.

TILLMANN WELLPAPPE  
Katharina Tillmann Papier- und  
Wellpappenfabrik e.K.  
Im Karweg 14 - 59846 Sundern

Sundern, 16.06.2026

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift